

Bediening- & onderhoudsvorschriften

Artikelnummer:	500240
Omschrijving:	Meerpuntssluiting cilinderbediend
Serie:	001

1. Bediening*

1.1 Vergrendelen (sluiten)

Door de tandwielvertraging in de hoofdkast is het noodzakelijk om de sleutel vier keer een halve slag te draaien voordat het slot volledig is vergrendeld. De haakschoten en de nachtschoot draaien tegelijkertijd uit het slot en haken vervolgens op drie punten in het kozijn. De deur is gesloten!

1.2 Ontgrendelen (openen)

Door de tandwielvertraging in de hoofdkast is het noodzakelijk om de sleutel vier keer een halve slag te draaien, voordat het slot volledig is ontgrendeld. De haakschoten en de nachtschoot draaien tegelijkertijd terug in het slot. De deur is geopend!

2. Onderhoudsvorschriften

2.1 Algemeen

De HMB Meerpuntssluitingen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en tevens met zorg geproduceerd, waardoor een lange levensduur gewaarborgd wordt. Tijdens de productie wordt speciaal vet toegepast, waardoor extra invetten niet noodzakelijk is. Echter adviseren wij om jaarlijks licht onderhoud uit te voeren, zodat optimaal functioneren van de meerpuntssluiting gewaarborgd blijft. Wij raden aan periodiek te smeren, zodat het slot niet droogloopt. *Vooraf voor de haakschoten is het van belang dat deze worden gesmeerd.* Tot slot mag het beslag niet geschilderd worden en dient schoongehouden te worden.

2.2 Onderhoud

Het advies is om twee keer per jaar de dag- en nachtschoot, inclusief de haakschoten en sluitplaten, in te spuiten met zuurvrije vaselinespray.

3. Meer informatie

Voor meer informatie over het bedienen of onderhouden van HMB Meerpuntssluitingen, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch op 030 - 687 79 40 of per mail via hmb@hmb.nu

* **Lees voor gebruik aandachtig de garantievoorwaarden!**